



MANOMETRO HIDRAULICO VERTICAL EN LIMA

Manómetro diseñado con caja de acero inoxidable, anillo rizado, líquido rellenable Modelo: 1200
Aplicaciones: Condiciones de servicio adversas donde existe una pulsación o vibración. Con colores de fácil lectura; con glicerina y agujas amortiguadas que minimizan las altas vibraciones y elimina la pulsación de la aguja.

CARACTERÍSTICAS:

Tamaño nominal: (mm):

Ø (40, 50, 63, 75, 100)

Rangos de escala: - 1 a 400 bar

Clase de precisión: 2.5 Ø (40-50), 1.6 Ø (63-100)

Conexión de presión:

1/8" Ø (40)

1/4" Ø (50, 63, 75, 100)

1/2" Ø (100)

Partes húmedas: aleación de cobre

Material de la caja: acero inoxidable, anillo engarzado

Ventana: policarbonato

Clase IP: IP sesenta y cinco.



Opciones / notas:

Inferior, entrada posterior, Ø 63 y Ø 100 con opción de montaje en panel o montaje en superficie

Modelo 1201 con conexión de latón de una pieza para Ø 50, 63 y Ø 100

Modelo 1202 con precisión del 1% para Ø 100 con caja más gruesa

Refrigeración escala.

